


Hot Rolled Round Steel Bars



Designation		Diameter		Designation		Diameter	
	G Kg/m	d mm	A mm ² x10 ²		G Kg/m	d mm	A mm ² x10 ²
R10*	0,617	10	0,785	R36*	7,99	36	10,2
R12*	0,888	12	1,13	R37*	8,44	37	10,8
R14*	1,21	14	1,54	R38*	8,90	38	11,3
R16*	1,58	16	2,01	R39*	9,38	39	11,9
R18*	2,00	18	2,54	R39.2*	9,47	39,2	12,1
R20*	2,47	20	3,14	R40*	9,86	40	12,6
R22*	2,98	22	3,80	R42*	10,9	42	13,9
R22.25*	3,05	22,25	3,89	R44*	11,9	44	15,2
R23.6*	3,43	23,6	4,37	R45*	12,5	45	15,9
R24*	3,55	24	4,52	R46*	13,0	46	16,6
R24.5*	3,70	24,5	4,71	R47*	13,6	47	17,3
R25*	3,85	25	4,91	R48*	14,2	48	18,1
R26*	4,17	26	5,31	R49.2*	14,9	49,2	19,0
R26.7*	4,40	26,7	5,60	R50*	15,4	50	19,6
R27*	4,49	27	5,73	R51*	16,0	51	20,4
R28*	4,83	28	6,16	R52*	16,7	52	21,2
R29*	5,19	29	6,61	R53*	17,3	53	22,1
R29.5*	5,37	29,5	6,83	R54*	18,0	54	22,9
R29.7*	5,44	29,7	6,93	R55*	18,7	55	23,8
R30*	5,55	30	7,07	R55.8*	19,2	55,8	24,5
R31*	5,92	31	7,55	R56*	19,3	56	24,6
R32*	6,31	32	8,04	R57*	20,0	57	25,5
R34*	7,13	34	9,08	R58*	20,7	58	26,4
R34.4*	7,30	34,4	9,29	R59*	21,5	59	27,3
R35*	7,55	35	9,62	R60*	22,2	60	28,3
R35.7*	7,86	35,7	10,0	R62*	23,7	62	30,2

R63*	24,5	63	31,2
R65*	26,0	65	33,2
R70*	30,2	70	38,5
R75*	34,7	75	44,2
R80*	39,5	80	50,3
R85*	44,5	85	56,7
R90*	49,9	90	63,6
R95*	55,6	95	70,9
R100*	61,7	100	78,5
R105*	68,0	105	86,6
R110*	74,6	110	95,0
R120*	88,8	120	113
R130*	104	130	133